

## ADEZIV UNIVERSAL DECOSA

### FISA TEHNICA



**Descrierea produsului:** Adeziv în dispersie apoasă fără solvenți pentru decorațiuni din polistiren sau poliuretan.

**Domeniu de utilizare:** Lipirea elementelor decorative din polistiren sau poliuretan pe suport absorbant la interior.

**Mod de lucru:** Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid și absorbant. Adezivul se aplică doar pe una din suprafețe, în puncte, în cordoane sau continuu cu o spatula Nr. 2. Poziționați produsul din polistiren pe stratul de adeziv și presati ușor. Priza nefiind imediată se pot face eventuale corectii ale poziției imediat după afisare. Surplusul de adeziv se va îndepărta cu un burete umed înainte de uscarea adezivului. Elementele decorative din poliuretan mai grele trebuie sustinute pe poziție până la uscarea adezivului. La nevoie se poate folosi și pentru retusarea sau umplerea locală a unor rosturi. Se va lucra la temperaturi între 10 și 25 C.

**Timp de uscare:** 20 min.

**Culoare:** alba

**Consum:** 250 g/m<sup>2</sup> sau în cazul cartuselor 310ml /10-15m.

**Stocare:** în ambalaj original, într-un spațiu uscat și răcoros, ferit de îngheț.

**Ambalare:** 310ml (590g), 350g

**Termen de valabilitate:** 24 luni (Vezi data de pe ambalaj).

La folosirea acestui produs asigurați-vă că el corespunde nevoilor dumneavoastră.