



SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

## FISA TEHNICA

### d-c-wall CERAMICS - TAPET PENTRU BUCATARIE / BAIE / DIVERSE SPATII

Produs laminat cu partea imprimata pe exterior.

Produsul este ambalat la rola.

Fiecare rola este ambalata individual in cutie de carton.

Fiecare ambalaj al rolei este etichetat pe partea din fata cu toate informatiile tehnice ale produsului.

Dimensiune rola: 0.675 x 20 M

Grosime tapet:  $110 \pm 7 \mu\text{m}$  /  $0.11 \pm 0.007\text{mm}$

Greutate mp: 0.222 g/ mp

Greutate totala: 4520 g/ rola

Diametrul interior al rolei: 3 cm

Diametrul exterior al rolei: 14 cm

#### **Instructiuni de aplicare:**

**Pregatirea suprafetelor** pe care se aplica acest produs:

Suprafetele (placile de rigips, cimentul, faianta existenta sau peretii pe care se aplica produsul Ceramics) ar trebui sa fie în mod ideal netede, solide, uscate si fara crapaturi sau gauri. Suprafetele care nu sunt netede trebuie corectate prin utilizarea unui material de umplere adecvat (de exemplu Metylan pentru suprafete absorbante).

#### **Aplicarea adezivului:**

**Pentru suprafetele absorbante**, cum ar fi cimentul sau gips-cartonul, utilizați un adeziv normal pentru tapet greu din vinyl ( de exemplu Metylan Special ). Aplicati adezivul pe bucata de tapet taiata, impaturiti-o aducand marginile exterioare spre mijloc si lasati-o să absoarba adezivul timp de aproximativ 10 minute.

**Pentru suprafetele neabsorbante**, cum ar fi suprafetele tratate cu ulei sau vopsite, utilizati adezivul de dispersie comercial obisnuit (de exemplu Glutolin 750 gr – cod produs 49015). Umeziti partea din spate a bucatii de tapet cu apa, lasati-o sa se inmoaie timp de aproximativ 10 minute si apoi aplicati adezivul pe perete in zona destinata bucatii taiate.

Respectati intotdeauna instructiunile de aplicare furnizate de producatorul adezivului.

**Aplicarea pe perete a tapetului Ceramics:**

Taiati prima bucata din rola, plasand inceputul modelului in partea de sus si permitand o usoara suprapunere in partea de jos.

Aplicati prima bucata de tapet, pornind de la tavan, si asigurati o aliniere verticala. Taiati urmatoarele bucati astfel incat sa asigurati alinierea modelului bucatilor taiate, cu suprapunerea necesara din partea superioara si inferioara si aplicati-o langa bucata de tapet lipita anterior dupa aplicarea adezivului. Evitati rosturile din coltul camerei.

**Atentie:** Resturile de adeziv se indeparteaza imediat cu apa curata!

**Sigilarea:**

In incaperile care sunt supuse umezelii, este esential sa se asigure că toate marginile si imbinarile sunt etansate cu silicon sanitar. Acest lucru impiedica patrunderea umezelii sub suprafata acoperita de tapet. Cand ați terminat, asigurati-va ca incaperea este bine ventilata!

**Intretinerea:**

Curatarea tapetului se poate face foarte usor, deoarece acesta este impermeabil. Curatarea poate fi efectuata, de exemplu, cu agenti de curatare lichizi comerciali usori, sapun sau alti detergent similari. Dupa aceea clatiti delicat si cu atenție peretele cu apa curata.

**Atentie!** Evitati intotdeauna contactul produsului Ceramics cu acetona, solventi de curatare si caldura directa!

**Inlocuirea:**

Inlocuirea tapetului Ceramics chiar si dupa mai multi ani se face foarte usor indepartand suprafata din PVC, separandu-o de hartia suport intr-un colt superior sau inferior și tragand-o in stare uscata de pe hartie. Stratul de hartie care ramane pe perete este o suprafata ideala pentru o activitate de tapetare ulterioara.