



SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT VENILIA

Folie autocolanta Protectie Solara- Cod produs: 10099

- Producator: Venilia
- Fabricat in Taiwan
- Specificatie produs: "Folie autocolanta Protectie Solara"
- Caracteristici: 99% protectie UV / 95% respingere infrarosu / 5% transparenta / 85% respingere energie solara
- Protectie termica reflectorizanta
- Ajuta la economisirea energiei (reduce costurile) datorita factorului crescut de transparenta
- Antireflex
- Efect de diminuare a luminii din interior
- Protectie excelenta impotriva UV
- Se utilizeaza doar in partea din interior a ferestrei

Material folie	PET: polietilen tereftalat
Material strat suport (liner de protectie)	Folie PET siliconata
Grosime	11 ± 0,01 mm
Adeziv	Adeziv acrilic polimeric
Adeziv, cantitate	19 ± 2 g/m2
Baza suport folie	Hartie, 55 g/m2
Ambalare	Rola ambalata individual in folie de plastic
Variante produs	75cmx1,5m
Necesare pentru montaj	Rigla, foarfeca, pulverizator cu apa, racleta, creion, detergent de geamuri si laveta.
Instructiuni montaj	Suprafata pe care veti aplica folia autocolanta trebuie sa fie curata, plata
	Masurati suprafata pe care doriti sa aplicati folia autocolanta, lasand suficient spatiu pentru marginea suprafetei
	Taiati folia autocolanta la dimensiunea masurata
	Dezlipiti o mica parte de la capatul foliei de autocolant de stratul suport
	Cu un pulverizator cu apa , pulverizati pe suprafata sticlei
	Luati folia autocolanta si cu miscari incete lipiti de sticla de la capatul dezlipit de stratul suport
	Cu racleta treceti usor peste folie dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa
	Cu racleta treceti usor peste folia autocolanta dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa

	Pentru cele mai bune rezultate suprafata pe care aplicam folia autocollanta trebuie sa aiba temp de aproximativ 10°C-20°C
--	---