



SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT VENILIA

Folie Securizare Geam Autoadeziva - Cod produs: 56169

- Producator: Venilia
- Fabricat in Taiwan
- Specificatie produs: "Folie Securizare autoadeziva transparenta"
- Folie transparenta pentru protectie impotriva imprastierii cioburilor
- Mentine fragmentele de sticla unite in cazul spargerii geamului
- Reduce riscul de accidentare cauzat de cioburi
- Certificare EN12600 pentru protectie la impact
- Strat rezistent la zgarieturi
- Potrivita pentru ferestre si usi de sticla
- Se utilizeaza doar in partea din interior a geamului
- Racleta si cutter incluse pentru montaj

Material folie	PET: polietilen tereftalat
Material folie suport (liner de protectie)	Folie PET siliconata
Grosime folie	50 µm (0,05 mm)
Grosime strat protectie	23 µm
Adeziv	Adeziv acrilic polimeric
Certificare	EN12600
Baza suport folie	Hartie, 55 g/m2
Ambalare	Rola ambalata individual in folie de plastic
Variante produs	200cmx92cm
Necesare pentru montaj	Rigla, foarfeca, pulverizator cu apa, racleta, creion, detergent de geamuri si laveta.
Instructiuni montaj	Suprafata pe care veti aplica folia antiefractie trebuie sa fie curata, plata
	Masurati suprafata pe care doriti sa aplicati folia, lasand suficient spatiu pentru marginea suprafetei
	Taiati folia la dimensiunea masurata
	Dezlipiti o mica parte de la capatul foliei de stratul suport
	Cu un pulverizator cu apa , pulverizati pe suprafata sticlei
	Luati folia si cu miscari incete lipiti de sticla de la capatul dezlipit de stratul suport
	Cu racleta treceti usor peste folie dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa
	Cu racleta treceti usor peste folie dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa

	Pentru cele mai bune rezultate suprafata pe care se aplica folia trebuie sa aiba temp de aproximativ 10°C-20°C
--	--