



SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT VENILIA

Folie autoadeziva vitraliu si transparenta

- Producator: Venilia
- Fabricat in Olanda
- Specificatie produs: "Folie autoadeziva vitraliu si transparenta"
- Generalitati: Folia din PVC nu contine cadmiu si plumb
- Hartia: Este acoperita pe o singura parte cu silicon

Material	PVC, folie monomerică(soft) calandrata
Grosime	90 ± 8 μm sau 0,09 ± 0,009 mm/95 ± 5μm sau 0.095 ± 0.005mm
Adeziv	Dispersie apoasa pe baza de acrilat(fara solvent), ecologic
Adeziv, cantitate	19 ± 2 g/m2
Baza suport folie	Hartie, 55 g/m2
Ambalare	Rola ambalata individual in folie de plastic
Variante produs	Role lungi: 45x15m/67,5x15m/90x15m
	Role scurte: 45x2m/67,5x2m/90x2,1m
Aderenta foliei	Aderenta pe sticla:Fixare:> 4 N/ 5cm Dupa 24 h: > 10 N/ 5cm
Necesare pentru montaj	Rigla, foarfeca, pulverizator cu apa, racleta, creion, detergent de geamuri si laveta.
Instructiuni montaj	Suprafata pe care veti aplica folia autocollanta trebuie sa fie curata, plata, fara denivelari
	Masurati suprafata pe care doriti sa aplicati folia autocollanta, lasand suficient spatiu pentru marginea suprafetei
	Taiati folia autocollanta la dimensiunea masurata
	Dezlipiti o mica parte de la capatul foliei de autocollant de stratul suport
	Puteti stropi cu putina apa fereastra
	Luati folia autocollanta si cu miscari incete lipiti de sticla de la capatul dezlipit de stratul suport
	Cu racleta treceti usor peste folie dinspre interior catre exterior pentru a uniformiza si a indeparta surplusul de apa
	Este bine sa lasati 1-2 mm liber intre marginea suprafetei si folia adeziva
	Pentru cele mai bune rezultate suprafata pe care aplicam folia autocollanta trebuie sa aiba temp de aproximativ 10°C-20°C