

SPECIFICATIE TEHNICA – BAGHETA POLISTIREN L25

Date produs:

Nr. produs: L25

Cod EAN: 3250790045270

Marime: 2M/20X25mm

Continut cutie: 150 buc

Utilizare si avantaje:

Pentru decorarea individuala a peretilor si plafoanelor in zonele de locuit sau zonele comerciale.

- gama larga de baghete in diferite dimensiuni, desene si modele (albe)
- usor de aplicat cu un fierastrau fin, o cutie mitra și adeziv DECOSA UNIVERSAL-cartus 590 grame
- acoperirea eficienta a deficiențelor mici de decorare intre perete și tavan
- poate fi vopsit și conceput in diverse tehnici cu vopsea de dispersie, fara solvent

Date tehnice:

Material: Polistiren extrudat

Clasificare de incendiu: B2 conform DIN 4102

Potrivire: De asemenea pt locuri umede

Grosime material: Depinde de model

Eco friendliness: CFC-free, conditii de camera sanatoase, nu dauneaza sanatatii, reciclabil, fara deseuri toxice

SPECIFICATIE TEHNICA – BAGHETA POLISTIREN L25

Aplicare:


Suprafata trebuie sa fie curata,uscata,solida,neteda si in masura sa suporte greutate.

- Inainte de fixarea baghetei folositi o cutie mitra si un fierastrau fin pentru a taia colturile
- Aplicati adezivul pe spatele baghetei si apasati-o cu grija pe perete si tavan
- Indepartati urmele de adeziv rapid cu un burete umed
- Consum de adeziv aprox. 20 g / m
- Acoperirea rosturilor cu adeziv sau chit. Baghetele pot fii vopsite cu vopsea de dispersie, fara solventi.

Instructiuni de montaj pentru baghetele decorative din polistiren.



Aplicați un strat subțire de adeziv Decosa Universal pe spatele baghetei și presăți pe poziție. Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid, neted și capabil să susțină greutatea baghetei. Pe capetele baghetelor montate în continuare trebuie aplicat adeziv. Excesul de adeziv va fi îndepărtat imediat cu un burete umed.



TAIEREA LA DIMENSIUNEA DORITA. FORMAREA COLTULUI INTERIOR

Realizarea colțului interior este ușoară dacă utilizăm un dispozitiv de tăiat în unghi. Puneți bagheta în dispozitiv, cu suprafața decorativă în sus, luând în considerare fața care se așează pe perete, respectiv cea care se așează pe tavan.

Tăiați cu un fierastrău fin, partea dreaptă a colțului, în orificiul de tăiere din stânga dispozitivului și partea stângă a colțului, în orificiul din dreapta dispozitivului.





FORMAREA COLTULUI EXTERIOR

Partea dreaptă a baghetei se taie în stânga dispozitivului, partea stângă a baghetei în dreapta dispozitivului.



CULORI PENTRU BAGHETE: UN ALT MOD DE A COLORA

Baghetele pot fi colorate înainte sau după lipire, cu vopsea fara solvenți iar baghetele din poliuretan cu orice tip de vopsea.

Conturul:

Conturul ar trebui să fie bine definit. Dar dacă aveți un produs de calitate scăzută,

conturul este fie rotund, fie deloc vizibil.

Este important să știm că baghetele din polistiren a diferiților producători nu sunt identice, chiar dacă au aceeași descriere și par a fi asemănătoare.

Suprafata:

De asemenea, suprafața poate fi o caracteristică distinctivă importantă.

Ar trebui să fie mata, netedă și fără găuri, celule deschise sau urme de silicon.

Cu toate acestea, unele produse ale concurenților au o suprafață strălucitoare, greu de vopsit.

Suprafata adeziva:

Învelișurile de înaltă calitate au o suprafață adezivă vizibilă.

Produsele de calitate inferioară au doar suprafețe adezive slab indicate.

Atunci când aplicați adezivul, lipiciul va ieși în evidență.

Dimensiunea și lungimea:

A50 înseamnă 50mm pentru Saarpor.

Lungimea ar trebui să fie de 2 m, însă acest lucru nu este respectat de către unii producători.

Marginea:

Marginea unui produs de calitate scăzută este adesea ascuțită.

Baghetele din polistiren care au marginile ondulate și finisate sunt de calitate superioară.

Unghiul drept?

O bagheta din polistiren de înaltă calitate are un unghi drept

de exact 90°. Acest lucru este necesar pentru a o fixa într-un mod

optim pe tavan sau perete. Dacă unghiul nu are 90°, va exista

cel puțin un spațiu care trebuie completat cumva.

Alege baghetele de la



Calitate 100%
Fabricate in Germania!

Structura celulelor:

Numărul de găuri de pe suprafață și din secțiunea transversală este cel care arată binele sau răul.

Avantaje produse Decosa vs. competitori:

Sortiment

Ceilalți producători se concentrează pe câteva produse - Saarpor oferă o gamă largă de baghete și plafoane din polistiren extrudat.

Unghi drept și grosime

O bagheta din polistiren de înaltă calitate are un unghi drept de exact 90 °. Acest lucru este necesar pentru a o fixa într-un mod optim pe tavan sau perete. Dacă unghiul nu are 90 °, va exista cel puțin un spațiu care trebuie completat cumva. De asemenea, va fi mai dificil să îmbinați tavanul și peretii exact perpendicular și se poate întâmpla cu ușurință să nu fie perfect îmbinate. Grosimea este importantă pentru stabilitatea generală a produselor și ușurarea montajului (montajul se poate efectua de către o singură persoană).

Finisaj

Finisajul unei baghete sau a unui plafon rezultă din schimbul dintre gazul utilizat în timpul extrudării și aer. În timpul acestui proces celulele se micsorează și finisajele sunt mai bune.

CFC

CFC este o componentă chimică interzisă în Europa. A fost folosit ca propulsor în procesul de extrudare. Avantajul era o structură mai bună. Deoarece CFC este interzis, trebuie utilizați alți propulsori, exemplu dioxidul de carbon. Cu toate acestea, aceste componente provoacă variații care perturbă procesul de extrudare, de aceea pot fi diferite de fiecare dată.

Suprafață

De asemenea, suprafața poate fi o caracteristică distinctivă importantă. Ar trebui să fie mată, netedă și fără găuri, celule deschise sau urme de silicon. Cu toate acestea, unele produse ale concurenților au o suprafață strălucitoare, greu de vopsit.

Margini

Marginile unui produs de calitate scăzută sunt adesea ascuțite și nefinisate.

Contur

Conturul ar trebui să fie bine definit. Dar dacă aveți un produs de calitate scăzută, conturul este fie rotund, fie deloc vizibil. Este important să știm că baghetele/plafoanele diferiților producători nu sunt identice, chiar dacă au aceeași descriere și par a fi asemănătoare.

Avantaje produse Decosa vs. competitori:

Suprafață adezivă

Baghetele de înaltă calitate au o suprafață adezivă vizibilă. Produsele de calitate inferioară au doar suprafețe adezive slab indicate.

Structura baghetei

Numărul de găuri de pe suprafață și din secțiunea transversală este cel care arată binele sau răul.

Dimensiune și lungime:

A50 înseamnă 50mm pentru Saarpur. Lungimea ar trebui să fie de 2 m, însă acest lucru nu este respectat de unii producători.

Concluzie:

- Există trăsături distincte între baghete
- Diferențele sunt uneori considerabile
- Trebuie să explicăm aceste diferențe